



Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Kwidzyn Spółka z o. o.
ul. Sportowa 29, 82-500 Kwidzyn
tel./fax 55 279 33 19, 55 279 39 19; e-mail: wodociagikwidzyn@wp.pl

Kwidzyn, 1.12.2011 r.

Nr sprawy: P/9/2011

Strona internetowa Zamawiającego:

www.wodociagkwidzyn.pl

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Dostawę samochodu specjalnego ciśnieniowo-ssącego do mycia i czyszczenia kanałów oraz wysysania nieczystości (Zadanie częściowe I) oraz systemu do inspekcji TV rur dn 150-800 (Zadanie częściowe II)**”

Zgodnie z art. 38 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do ww. postępowania przetargowego.

Pytanie 2:

ZADANIE CZĘŚCIOWE I, punkt 4, podpunkt 1.2.11.

Samochód ma być wyposażony w system przekazywania danych przebiegu pojazdu i pracy zabudowy za pomocą sygnału elektrycznego do urządzenia GPS on –line (przewidzianego do instalacji przez Zamawiającego). Dane niezbędne do importu to: praca pompy wysokociśnieniowej, praca pompy próżniowej, obroty silnika i sonda paliwa. Czy instalowane urządzenie GPS (przez Zamawiającego) będzie posiadało dwa wolne wejścia cyfrowe czy przyłączy typu CAMBUS?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada system monitoringu Xtrack z wejściami RS 432.

Pytanie 3:

ZADANIE CZĘŚCIOWE I, punkt 4, podpunkt 1.1.23.

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu maksymalnie 26 ton (z osadami i wodą). Ze względu na specyfikę konstrukcji zabudów pojazdów specjalnych dwufunkcyjnych, wymóg dotyczący DMC 26 t razem z osadami i wodą nie jest możliwy przy podwoziach 3 osiowych. Wymóg stosowany przez wszystkich producentów tego typu pojazdów dotyczy DMC 26 z osadem lub wodą. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 4:

ZADANIE CZĘŚCIOWE I, punkt 4, podpunkt 2.1.3.

Maksymalna wydajność wody min. 330 l/min. Ponieważ charakterystyka pompy ciśnieniowej zapewnia maksymalny wydatek wody min. 270 l/min. przy utrzymaniu oczekiwanego ciśnienia 200 bar. Proponujemy zmianę wymogu wartości wydatku wody do poziomu min. 270 l/min. Czy Zamawiający zgadza się na taki zapis?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje utrzymania wymaganego ciśnienia 200 bar, zatem zgadza się na wydatek wody min. 270 l/min. wynikający z charakterystyki pompy.

Pytanie 5:

ZADANIE CZĘŚCIOWE I, punkt 4. podpunkt 2.1.6.

Płynna regulacja wydatku i ciśnienia wody. Płynna regulacja wydatku wody realizowana jest poprzez sterowanie ciśnieniem, którego następstwem jest zmienny wydatek wody. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 6:

ZADANIE CZĘŚCIOWE I, punkt 4. podpunkt 2.2.8.

Reflektor roboczy zamontowany na dużym bębnie umożliwiającym oświetlenie dna (kinety) studni kanalizacji. Ze względu na wymóg zabudowy wysięgnika teleskopowego zintegrowanego z kołowrotem, proponowane jest umieszczenie reflektora roboczego na ramieniu roboczym, oświetlającego miejsce pracy. Ze względu na różnorodną głębokość studni kanalizacyjnych proponowana jest dodatkowa lampa na 15 m zwijanym przewodzie do jej spuszczenia i oświetlenia kinety. Czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje takie rozwiązanie za optymalne i dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 7:

ZADANIE CZĘŚCIOWE I, punkt 4. podpunkt 2.2.8.

Zamawiający nie określił miejsca zamontowania dużego bębna ciśnieniowego. Które z poniżej rozwiązań miał Zamawiający na myśli: - na dennicy - utrudnia lub wyklucza bezproblemowe równoległe prowadzenie obu węży, wydłuża pojazd, - na ramieniu roboczym – obciąża ramię podczas pracy i wydłuża pojazd, - za kabiną – optymalne położenia dla bezproblemowego prowadzenia węża w każdym kierunku wokół pojazdu (obrót 270°).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga umiejscowienia bębna wysokociśnieniowego w taki sposób aby zapewnić bezproblemowe podawanie węża wysokociśnieniowego w każdym położeniu wysięgnika przy zachowaniu wymaganego obrotu.

Pytanie 8:

ZADANIE CZĘŚCIOWE I, punkt 4. podpunkt 2.3.1.

Bęben ze stali nierdzewnej. Czy rozwijanie i zwijanie małego bębna ma być manualne czy hydrauliczne?

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje oby dwa rozwiązania (manualne i hydrauliczne) jako dopuszczalne.

Pytanie 9:

ZADANIE CZĘŚCIOWE I, punkt 4. podpunkt 2.4.1.

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie hydraulicznego przeniesienia napędu w celu napędzania pompy ssącej?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje mechanicznego przeniesienia napędu pompy ssącej i nie dopuszcza rozwiązanie typu hydraulicznego.

Pytanie 10:

ZADANIE CZĘŚCIOWE I, punkt 4. podpunkt 2.4.2.

Pompa krzywkowa. Czy Zamawiający miał na myśli pompę krzywkową chłodzoną powietrzem?

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli pompę krzywkową chłodzoną powietrzem.

Pytanie 11:

ZADANIE CZĘŚCIOWE I, punkt 4. podpunkt 2.4.8.

Hydrauliczny napęd wysięgnika, obrót min. 270°, podnoszony min. 20°, wysuw maksymalny nie mniejszy niż 4300 mm od osi pojazdu. Czy Zamawiający ma na myśli wysuw min. 4300 mm od osi pojazdu po jego obu stronach?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje wysuwu minimalnego 4300 mm od osi pojazdu po obu jego stronach.

Pytanie 12:

ZADANIE CZĘŚCIOWE I, punkt 4. podpunkt 2.5.4.

Łączna pojemność robocza zbiornika dla wody używanej do czyszczenia i dla osadu powinna wynosić min. 15 m³ tj. min. 10 m³ osadu i min. 5 m³ wody (pojemność robocza jest to pojemność zbiornika pomniejszona o objętość wszystkich instalacji i urządzeń umieszczonych wewnątrz zbiornika). Czy Zamawiający miał na myśli łączną geometryczną pojemność roboczą zbiornika?

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli łączną geometryczną pojemność roboczą zbiornika.

Pytanie 13:

ZADANIE CZĘŚCIOWE I, punkt 4. podpunkt 2.5.10.

Pokrywa tylna otwierana i zamykana hydraulicznie (otwieranie rygli możliwe tylko przy ciśnieniu atmosferycznym). Czy Zamawiający dopuszcza realizację wyrównywania ciśnienia poprzez manualny zawór odpowietrzający?

Odpowiedź:

Zamawiając dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie 14:

ZADANIE CZĘŚCIOWE I, punkt 4. podpunkt 2.6.5.

Równoczesne podawanie węża ssącego i wysokociśnieniowego przez wysięgnik teleskopowy zintegrowany z kołowrotem, pozwalające na równoczesną pracę oboma węzami wokół pojazdu. (obrot min. 270°). Czy Zamawiający miał na myśli równoczesne podawanie węża ssącego i wysokociśnieniowego przez wysięgnik teleskopowy zintegrowany z kołowrotem, realizowane poprzez równoległe podawanie obu węży od kołowrotu węża ssawnego umieszczonego w osi pojazdu?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje równoległego prowadzenia węża wysokociśnieniowego i ssawnego przez wysięgnik w każdym położeniu wysięgnika.

Pytanie 15:

ZADANIE CZĘŚCIOWE II, punkt 4. Podpunkt 2.2.8.

Zamawiający określił max długość wózka 510mm. Nie została określona minimalna długość wózka. Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie wózka mini o długości bez głowicy 280mm z mocnym oświetleniem wystarczającym do rur DN800.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie każdego wózka spełniającego warunki podane w SIWZ pod warunkiem, że rozstaw osi wózka będzie większy niż 220 mm oraz konstrukcja wózka umożliwi ustawienie obiektywu kamery w osi kanału DN600

Pytanie 16:

Punkt 7. podpunkt b).

Czy zamawiający wymaga jako poświadczenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, przedłożenia zdjęć przedstawiających pojazdy już wyprodukowane, spełniające m.in. wymagania tej specyfikacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przedłożenia odpowiednich zdjęć jako dowodów poświadczających.

Pytanie 17:

Punkt 20.

Czy zamawiający nie popełnił pomyłki pisarskiej, w odmiennym opisie ZADAŃ CZĘŚCIOWYCH dla tego postępowania?

Odpowiedź:

Tak, punkt 20 SIWZ otrzymuje brzmienie:

„Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

Zadanie częściowe I - dostawa samochodu specjalnego ciśnieniowo-ssącego do mycia i czyszczenia kanałów oraz wysysania nieczystości.

Zadanie częściowe II - dostawa systemu do inspekcji TV rur dn 150-800”

Pytanie 18:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu prowadzenia węża ssącego i ciśnieniowego oddzielnie bez konieczności umieszczania ich na jednym wysięgniku?

Rozwiązanie zaproponowane w SIWZ stosowane jest tylko przez jedną firmę na polskim rynku tym samym ograniczając udział wzięcia w przetargu innym firmą.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ i wymaga podawania obu węży ssawnego i głównego wysokociśnieniowego przez jeden wysięgnik.

Pytanie 19:

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie bocznych zbiorników wodnych wykonanych z tworzyw sztucznych umieszczonych po bokach zbiornika osadów?

Rozwiązanie to jest korzystniejsze dla użytkownika z powodu niskiej masy własnej w zbiorniku, a tym samym niższej masy własnej całego pojazdu, niż w przypadku innych zbiorników ze stali zapewniając jednocześnie równomierny rozkład mas zgodnie z oczekiwaniami w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie dopuszcza zbiorników bocznych z tworzyw sztucznych.

Pytanie 20:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dostosowanie pkt. 20 SIWZ w zakresie nazwy Zadania częściowego I i II do pkt. 4 SIWZ.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 17.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w zapisach pkt 14 SIWZ w ww. postępowaniu przetargowym. Nowe brzmienie pkt. 14 SIWZ:

14 Opis sposobu obliczenia ceny

Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do SIWZ

W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca określi cenę oferty, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

Cena oferty jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia.

Do ceny oferty zostanie doliczony należny podatek VAT.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami i informacjami Zamawiający zgodnie art. 12a wyżej cytowanej ustawy zmienia terminy:

- składania ofert do dnia 23.12.2011 r., do godz. 10:00,
- otwarcia ofert dnia 23.12.2011 r., o godz. 11:00.

Z poważaniem

Jacek Wilke

Prezes Zarządu